

Datenblatt für Absperrschieber mit Pneumatikantrieb



Allgemein

Kostengünstiges Ventil für die Industrie, Landwirtschaft und kommerzielle Märkte, ideal für schnelle Absperrmöglichkeiten in geringen Druckbereichen

Anwendungsbeispiele

- Schwimmbad und Whirlpoolanwendungen
- Abwassertechnik
- Landwirtschaft und Bewässerung
- Tank Befüllung und Entleerung
- Fischzucht

Material

- Gehäuse + Anschlußteile aus PVC-U
- Absperrerelement aus POM
- Lippendichtung aus TPE
- O-Ringe EPDM
- Kolbenstange und Endkappen des Antriebs aus Edelstahl

Eigenschaften

- doppelwirkender Antrieb
- Steuerdruck 3,5 – 8bar
- max. Betriebsdruck 2,5 bar
- doppelte Wellenabdichtung (3“+4“)
- geringes Gewicht
- voller Durchfluß
- Schnelle Öffnungs- und Schließmöglichkeit
- einfacher und Wartungsfreier Betrieb

bs



d	mm	63	90	110
DN	mm	50	80	100
G	Zoll	2“	3“	4“
A	mm	20	33	33
B	mm	85	180	180
C	mm	147	300	300
D	mm	272	520	520
L	mm	105	150	172
t	mm	38	53	64

